GODEX Промышленного уровня

# GX4000i серия

## Принтер

## Сверхскоростной промышленный термо принтер с интуитивно понятным 5-дюймовым сенсорным экраном.

GODEX GX4000i в своей версии 600 dpi дает наилучшее качество изображения при сохранении наиболее высокой скорости печати в классе - 203мм/сек. GX4000i оснащен для поддержки самых требовательных приложений. Благодаря прочному стальному дизайну GX4000i будет эффективно работать в любой среде

- Оснащенный 5-дюймовым ЖК-сенсорным экраном и 16 ГБ памяти, GX4000i предлагает интуитивно понятные средства управления, а также встроенные видео с информацией о работе с принтером.

- Серия GX4000i предлагает различные решения для выполнения любых объемов задач и программных требований. Высокие скорости печати до 406 мм/сек при 203 dpi, 304 мм/сек при 300 dpi и 203 мм/сек при 600 dpi.
- Благодаря прочной алюминиевой литой раме GX4000i может выдерживать самые сложные условия, сохраняя при этом тонкость точной печати.




- Оснащенный 256MB флэш-памяти, GX4000i обладает более чем достаточным объемом памяти для тысяч шаблонов, шрифтов и/или изображений, делая автономную функциональность принтера гораздо более гибкой.
- Оснащенный 256MB SDRAM, GX4000i беспрепятственно печатает большие пакетные файлы, сохраняя при этом превосходную производительность.

GoDEX

# GX4000i серия Спецификация

| Модель | GX4200i | GX4300i | GX4600i |
|---|---|---|---|
| Тип печати | Термотрансферная/Прямая термо | | |
| Разрешение | 203 dpi (8 точек/мм) | 300dpi (12 точек/мм) | 600dpi (24 точек/мм) |
| Скорость печати | До 406.4 мм/сек | До 304.8 мм/сек | До 203.2 мм/сек |
| Ширина печати | До 104 мм | До 105.7мм | До 105.6 мм |
| Длина печати | От 4 мм** До 4572 мм | От 4 мм** до 2540 мм | От 4 мм** до 762 мм |
| Процессор | 32 Bit RISC CPU | | |
| Память | Принтер : 256MB Flash (128MB доступно пользователю); 256MB SDRAM<br>16GB для дисплея | | |
| Датчики | Перемещаемый датчик черной метки, датчик зазора, ориентированный по левому краю | | |
| Носитель | Типы: непрерывный, этикетки с зазором, черной меткой, выкусами. Длина определяется при автокалибровке или программно<br>Ширина (отрыв): От 20 мм; до 118 мм.<br>Ширина (отрезчик): 117 мм макс.<br>Ширина (отделитель/смотчик): 118 мм.<br>Толщина: От 0.06 мм до 0.25 мм.<br>Диаметр рулона: До 203.2 мм.<br>Диаметр втулки: От 38.1 мм до 76.2 мм. | | |
| Риббон | Типы: Wax, wax/resin, resin<br>Длина: до 450 м.<br>Ширина: от 30 мм до 110 мм<br>Макс. диаметр риббона: 76.2 мм<br>Диаметр втулки: 25.4 мм | | |
| Язык управления | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL, автопереключение | | |
| Программное обеспечение | Дизайнер этикеток: GoLabel (только для EZPL)<br>Драйверы: Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux<br>SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS | | |
| Встроенные шрифты | Растровые шрифты: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 и OCR A & B<br>Растровые шрифты 90°, 180°, 270° вращаемые.<br>Растровые шрифты 8ми кратно расширяемые в горизонтальном и вертикальном направлении<br>Масштабируемые шрифты 90°, 180°, 270° вращаемые. | | |
| Загружаемые шрифты | Растровые шрифты 90°, 180°, 270° вращаемые.<br>Азиатские шрифты 8ми кратно расширяемые в горизонтальном и вертикальном направлении<br>Масштабируемые шрифты 90°, 180°, 270° вращаемые. | | |
| Штрихкоды | 1-D Штрихкоды: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight<br>2-D Штрихкоды : Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite | | |
| Кодовые страницы | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737<br>WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255<br>Unicode (UTF8, UTF16) | | |
| Графика | Поддерживаемые форматы файлов BMP или PCX, другие загружаются с помощью программного обеспечения | | |
| Интерфейсы | Последовательный порт: RS-232 (DB-9)<br>USB порт (B-Type)<br>3 USB Host порта (A-Type). 2 порта на фронтальной панели, 1 порт на задней<br>IEEE 802.3 10/100Base-Tx Ethernet print server (RJ-45) | | |
| RTC | Стандарт | | |
| Панель управления | С подсветкой 5” сенсорный LCD с поддержкой воспроизведения видео<br>1 Кнопка включения с подсветкой<br>1 Кнопка управления: FEED/PAUSE/CANCEL с двойной подсветкой (зеленый/красный) LED<br>1 Кнопка калибровки на задней панели | | |
| Питание | Автопереключение 100-240В AC, 50-60Гц | | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура: От 5°C до 40°C<br>Температура хранения: От -20°C до 60°C | | |
| Влажность | При работе: 30-85%, без конденсата.<br>При хранении: 10-90%, без конденсата. | | |
| Сертификаты | CE(EMC), FCC Class B, CB, cUL, BSMI, BIS, KC, CCC, EAC, UKCA | | |
| Размеры | Длина : 465 мм<br>Ширина : 263 мм<br>Высота : 310 мм | | |
| Вес | 13.6 Кг | | |
| Опции | Отрезчик (Пользовательская установка) – Роторный отрезчик, Гильотинный отрезчик, Отрезчик-перфорация, Высокоскоростной отрезчик,<br>Отрезчик для бумажных карт<br>Отделитель этикеток+ Внутренний смотчик (Дилерская установка)<br>BT 2.1<br>BT 4.0<br>WiFi print server модуль (IEEE 802.11b/g/n)<br>Интерфейс аппликатора (DSUB female 15-pin)<br>RFID (UHF) R/W модуль (Проектная позиция)<br>Внешнее сматывающее/разматывающее устройство | | |

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и/или продуктов являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками их владельцев.

* * Минимальная высота и соответствие спецификации максимальной скорости печати могут зависеть от нестандартных переменных, таких как тип этикетки, толщина, расстояние, конструкция и т. д. GoDEX рада протестировать нестандартные материалы на минимальную высоту и максимальную скорость печати.

* * * Знаки сертификации безопасности могут различаться в зависимости от региона продаж.