



Опция принтера

RFID модуль

Оцените ваш штрих-код, точность на каждой этикетке

UHF RFID модуль Godex для моделей ZX1000i+ и GX4000i серий принтеров работает по протоколу EPC Class 1 Gen 2, в соответствии с ISO18000-6C и позволяет считывать / записывать метки на частоте 840-960 МГц (865-868 МГц для России), поддерживает широкий спектр разнообразных меток, в том числе RFID метки на металл, толщиной до 1.5мм

POWER REQUIREMENTS	4.75 ~ 5.5V (5.3V is recommended.) regulated for Operate Voltage . A linear regulator is recommended.
CURRENT CONSUMPTION	50 mA AVG @ Standby Mode 250 mA AVG @ 22dBm RF Power Output
RFID PROTOCOL SUPPORT	EPC Class 1 Gen 2, ISO18000-6C
SUPPORT EPC DRM	Yes
FREQUENCY	840 ~ 960MHz
DEMODULATION	ASK or PR-ASK
DATA ENCODING	FM0 or Miller code
BIT RATE	Supports uplink data rate of 40,160,320 Kbps
TX OUTPUT POWER	10 ~ 22 dBm
ANTENNA TYPE	Mono-static
HOST INTERFACE	UART (Default : 19200 Baud rate) Programmable USB HID
INPUT / OUTPUT PIN	Programmable 12 Input / Output Pin by Customer
CONFIGURE INTERFACE	UART , 19200 bps 8N1
DIMENSIONS	30 x 20 x 3.6 mm
WEIGHT	< 10 gm
ENVIRONMENT	Operating Temp : -0°C ~ +60°C Humidity : 10 ~ 90 % Non-condensing