


**Этикетка RFID (UHF) бумажная с клеевой основой.
Размер 28 x 13 мм**

Спецификация

- Протокол:	ISO 18000-6C	- № партии микросхемы:	ALC-390-ICG
- Рабочая частота:	860-960 MHz	- Рабочая температура:	-50°C/+85°C
- Микросхема:	Alien Higgs 9	- Температура хранения:	-55°C/+125°C
- Память пользователя:	688 бит	- Память EPC:	96 бит
- Криптографический протокол:	Отсутствует	- Алгоритм шифрования:	Отсутствует

Антенна

- Верхний слой:	алюминий/10 мкм
- Основа:	ПЭТ/50 мкм
- Артикул:	0997


Чертеж и размеры (мм)

Строение метки: (Справочная толщина ленты, мм)

0.072	chip	Бумага с клеевым слоем
0.062		Инлей
0.02		Лента переноса
0.053		Силиконизированная бумага

Информация об упаковке
Размер (подлежит уточнению)

Внутренний диаметр катушки: 76,2 ± 1 мм	- 1 рулон в упаковке - 2 прокладки Ø195 x 3 мм	- Короб из 10 упаковок
Толщина катушки: 6 ± 1 мм	Длина коробки 200 мм	Длина коробки 430 мм
Количество меток в рулоне: 5000 шт. Всего	Ширина коробки 200 мм	Ширина коробки 220 мм
	Высота коробки 48 мм	Высота коробки 270 мм

Внешний диаметр рулона : не более 200 мм

Стыки: до 2-х на рулон (исключая 2 начальных)