



UHF планшет HL7202G9

Свойства

- Android OS обеспечивает простую интеграцию в ПО пользователя
- современный мощный чип Impinj Indy R2000
- защищенный корпус, класс защиты IP65 позволяет использовать в любых условиях
- большой экран 8"
- разные варианты сбора информации
- удобен в использовании для проведения инвентаризации, на складе, в розничной торговле



Спецификация

Основные параметры

CPU	ARM Cortex-A53 8 ядер, частота 1.5ГГц
ОС	Android 5.1
Память	3GB RAM / 32GB iNand FLASH ROM
Дисплей	8.0" TFT LCD 1280*800 I
I/O порты	USB2.0 Type C×1 OTG
Доп.слот	1 Micro SD, 2*SIM, 2*PSAM
Уведомления	вибрация и индикаторы LED, микрофон

Связь

WIFI	IEEE 802.11 b/g/n/a 2.4G/5G
4G/3G/2G	TD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, EVDO(CDMA2000), GSM, CDMA 4G TDD-LTE :1900/2300/2500/2600МГц(B38/B39/B40/B41) 4G FDD-LTE : 1800/2100/2600 МГц(B1/B3/B7) 3G TD-SCDMA:1900/2100 МГц (B34/B39) 3G WCDMA:850/900/1900/2100 МГц(B1/B2/B5/B8) 2G GSM:850/900/1800/1900 МГц(B2/B3/B5/B8) CDMA&EVDO: 800 МГц (BC0)
GPS	GPS + AGPS с внешней антенной
Bluetooth	Bluetooth V2.1+EDR/V3.0+HS/4.1

UHF RFID

Протокол	ISO/IEC 18000-6B, ISO/IEC18000-6C / EPC C1G2
Дальность чтения	до 10м (в зависимости от меток и условий использования)
Антенна	Круговая 4dBi
Мощность	0-30dBm
Частота	USA:902-928МГц (FCC part 15) EU: 865-868МГц(ETSI EN 302 208) CHN:920-925МГц (CMII)
Возможности чтения	чтение в группе/ фильтр данных Возможность сбора данных с RFID-датчиков температуры и влажности

Физические параметры

Размеры (д x ш x в)	230×144.5×16.5мм
Вес	600г
Клавиатура	Клавиша включения, + и - громкости, функциональные клавиши F1 и F2
Micro SD	Мак.поддерживает 128Гб Micro SD карту
Температура хранения	-30°C ~ +65°C
Рабочая температура	-30°C ~ +55°C
Влажность	5% RH ~ 95%RH (без конденсата)
Возможное падение	1.2м на бетон
Класс защиты	IP65

Получение и обработка данных

Камера	800W передняя, 1300W задняя, автофокус
Штрих код	1D или 2D сканер
Батарея	
Основная батарея (сменяемая)	Сменяемая и заряжаемая батарея, 8000мАч/3.85В
Длительность работы	Более 8 ч
Аксессуары	
Блок питания	Универсальный адаптер питания 5 В, стандартный интерфейс USB Время зарядки менее 5 часов
Коммуникационный кабель	USB

Внешний вид

